Flow-Clik™ Sensor

Lisate selle lihtsa ja reguleeritava seadmega igale kastmiskontrollerile suure vooluhulgaga sulgemisvõimalused.



PEAMISED EELISED

- Lülitab kogu süsteemi automaatselt välja ülevoolu korral, aidates kaitsta üleujutuskahjustuste ja erosiooni eest.
- Ühe nupuga kalibreerimine maksimaalse eeldatava voolukiiruse seadistamiseks.
- Kasutaja poolt reguleeritav ajastus ja viivitus anduri reageerimiseks.
- Ühildub kõigi Hunteri vahelduvvoolutoitega kontrolleritega mitmesuguste rakenduste jaoks.
- Mitmevärviline LED näitab süsteemi olekut ja seda, kas vooluhulk on normi piirides.

TÖÖSPETSIFIKATSIOON

- Soovitatav rõhuvahemik: 1,5 – 15,0 baari; 150 – 1500 kPa
- Voolutarve (24 VAC): 0,025 A
- Lülitusvool: maksimaalselt 2 A
- Andurite juhtmestik: 2 x otse maasse paigaldatav, vähemalt 0,75 mm2, värvikoodiga või polaarsusega tähistatud, kuni 300 m kaugusel programmeerimismoodulist
- Programmeeritav käivitusviivitus: 0 – 300 sekundit (võimaldab süsteemi hüdraulika stabiliseeruda ja vältida valevoolunäitu)
- Programmeeritav katkestusperiood: 5 – 60 minutit (või käsitsi lähtestamise võimalus)
- Garantiiperiood: 5 aastat

KASUTAJA VALIKUD

- FCT liitmikud torude läbimõõdule 25 mm kuni 100 mm

Flow-Clik Flow Range

Pipe Diameter	Operating range (l/min)	
	Minimum	Suggested maximum*
25 mm	23	64
40 mm	50	132
50 mm	76	208
80 mm	150	450
100 mm	225	750

Hea projekteerimistava kohaselt ei tohi maksimaalne voolukiirus ületada 1,5 m/s. Soovituslik maksimaalne voolukiirus põhineb 200 klassi IPS plasttorul.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.